

計量コントローラ インテコントターサス



特長

- 供給機の性能を引き出す高性能コントローラ
- フィールドバス通信：DeviceNet 及び Ethernet/IP が接続可能
- 操作・設定変更・エラー等の履歴が確認可能
- 社内LAN対応が可能
- 日本語を含む複数の言語が対応可能

適用

インテコントターサスは下記の計量システムのコントローラとして御使用頂けます。

- ロスインウェイトフィーダ
- ウェイベルトフィーダ
- マルチコア
- ベルトウェイヤー

仕様

表示	カラー液晶パネル
フロントパネル寸法	102×297mm
電源	24VDC 消費電力 20VA
保護	IP65(フロントパネル)
入力	アナログ入力1点(オプションで2点追加可能) 接点入力5点(入力内容選択式)
出力	アナログ出力1点(オプションで2点追加可能) 接点出力8点(出力内容選択式)
フィールドバス	Modbus PROFIBUS DP DeviceNet Ethernet/IP

※旧タイプと互換性あり

KUMA

株式会社 **クマエンジニアリング**

〒573-0073 大阪府枚方市高田2丁目28番12号 TEL 072-852-5831(代) FAX 072-852-5850
http://www.kuma-eng.co.jp E-mail:info@kuma-eng.co.jp

BV-D2406JP